

## 主要諸元

ポンプ	型 式	DGP-35SL-C
	方 式	Wローラー新スクイズ式(特許)
	最大吐出量	35m <sup>3</sup> /h
	最大吐出圧力	1.6MPa
	最大骨材寸法	25mm
	コンクリートスランプ	12cm以上
	ホッパ容量	230L
	ポンピングチューブ内径	102mm
	オイルタンク容量	120L
	オイルクーラー	空冷(電動式)
ブーム	型 式	CT350A(株)タダノ製
	方 式	箱形油圧屈折式3段ブーム+油圧1段伸縮ブーム
	最大地上高	約14m
	最大作業半径	11.2m
	旋回角度	360°
	フロントアウトリガ	複動油圧シリンダ直押式(手動張出式) 最大張出幅3.9m
	リアアウトリガ	複動油圧シリンダ直押式(手動張出式) 張出幅1.7m
	安全装置	油圧安全弁・油圧シリンダロック装置
洗浄	コンクリート輸送管	外径114.3mm×肉厚4.5mm
	配管洗浄	スポンジ水洗浄
	方 式	電動水ポンプ
駆動	水タンク容量	300L
	油圧ポンプ	ピストンポンプ+2速ギヤポンプ
適応シャーシ	メーカー	日野
	エンジン馬力	110kw
寸法	車両全長L	5580mm
	車両全幅W	1880mm
	車両全高H	2780mm
車両総重量		6835kg

●製品は、改良などのため、上記仕様と相違する場合がありますので、ご了承ください