

主要諸元

ポンプ	型 式	DCP-X40S	DCP-X45S	DCP-X50S		
	方 式	Wローラー新スイズ式(特許)				
	最大吐出量	40m ³ /h	45m ³ /h	50m ³ /h		
	最大吐出圧力	1.6MPa				
	最大骨材寸法	25mm				
	コンクリートスランブ	12cm以上				
	ホッパ容量	230L				
	ポンピングチューブ内径	102mm	105mm	102mm		
	オイルタンク容量	120L				
	オイルクーラー	空冷(電動式)				
ブーム	型 式	OT500AS(株)タダノ製				
	方 式	箱形油圧屈折式3段ブーム+油圧1段伸縮ブーム				
	最大地上高	17m				
	最大作業半径	14m				
	旋回角度	360°連続				
	フロントアウトリガ	複動油圧シリンダ直押式(手動張出式) 最大張出幅4.4m				
	リアアウトリガ	複動油圧シリンダ直押式(手動張出式) 最大張出幅2.8m				
	安全装置	油圧安全弁・油圧シリンダロック装置、警報ブザー				
	コンクリート輸送管	外径114.3mm×肉厚4.5mm				
	洗浄	配管洗浄	スポンジ水洗浄			
方 式		電動水ポンプ				
水タンク容量		500L				
駆動	油圧ポンプ	ピストンポンプ+2速ギヤポンプ				
適応シャーシ	メーカー(※1)	いすゞ	日野	いすゞ	日野	日野
	エンジン馬力	110kw	110kw	110kw	110kw	110kw
寸法	車両全長L	6595mm	6595mm	6595mm	6595mm	6595mm
	車両全幅W	2030mm	2030mm	2030mm	2030mm	2030mm
	車両全高H	2855mm	2860mm	2855mm	2860mm	3000mm
車両総重量		7560kg	7620kg	7710kg	7770kg	7840kg

●製品は、改良などのため、上記仕様と相違する場合がありますので、ご了承ください。

株式会社 大一・テクノ

〒501-6256

岐阜県羽島市福寿町千代田1丁目31番地

TEL 058-391-7711/FAX 058-391-1711

Copyright (c) 2010 Daichi-Techno. All Rights Reserved.